VersaCAMMシリーズ　スペック表

		SP-300	SP-300V	SP-540V
印刷／カッティング方式		ピエゾインクジェット方式／メディアムーブ方式		
取付可能なメディア幅		147～ 762mm	182～ 762mm	210 ～ 1371mm
印刷／カッティング幅(*1)		最大762 mm	最大736 mm	最大1346 mm
インクカートリッジ容量	容量	220 cc ±5 cc		
	色	4色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）		
印刷解像度		最大1440 dpi		
使用可能なツール		CAMM-1シリーズ用カッター		
カッティング速度		10 ～ 300mm/s		
カッター圧		30 ～ 300gf		
カッター刃先オフセット量		0.000～1.500mm		
ソフトウェア分解能（カッティング時）		0.025mm/step		
距離精度（印刷時）(*2)(*3)		移動距離の± 0.4 %以下または0.5 mm 以下のうち大きい値	移動距離の± 0.3 %以下または0.3 mm 以下のうち大きい値	
距離精度（カッティング時）(*3)		移動距離の± 0.4 %以下または0.3 mm 以下のうち大きい値 距離補正をした場合（〔キャリブレーション〕-〔カッティングホセイ〕を設定した場合）：移動距離の± 0.2%以下または± 0.1 mm 以下のうち大きい値		
反復精度（カッティング時）(*3)(*4)		± 0.1 mm 以下		
印刷とカッティングの位置合わせ精度(*3)(*5)		± 0.5 mm 以下		
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度(*3)(*6)			メディア移動距離の± 0.5%以下または± 3 mm 以下のうち大きい値	
メディア乾燥装置(*7)		加熱式、設定温度：35 ～ 50℃		
インク定着装置(*7)		プリントヒーター、設定温度：35 ～ 50℃		
インターフェース		USB インターフェース（Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 準拠）		Ethernet （10Base-T／ 100Base-TX　自動切換）
省電力機能		自動スリープ機能		
電源	電圧及び周波数	AC 100V ± 10%　50/60 Hz		AC 100V ± 10%　50/60 Hz
電源	必要な電源容量	6A		8.8A
消費電力	動作時	約470 W		1080W
	待機時	約29 W		30W以下
動作音	動作時	64 dB(A)以下(ISO 7779 による)		
	待機時	40 dB(A)以下(ISO 7779 による)		
外形寸法（スタンド取り付け時）		1720(幅)×770(奥行)×1275(高さ)mm	1720(幅)×770(奥行)×1275(高さ)mm	2390(幅)×800(奥行)×1291(高さ)mm
重量（スタンド取り付け時）		重量124kg	重量124kg	重量149kg
梱包寸法		1890(幅)×830(奥行)×900(高さ)mm	1890(幅)×830(奥行)×900(高さ)mm	2560(幅)×830(奥行)×1035(高さ)mm
梱包重量		124kg	161kg	200kg
環境	動作時(*8)	温度：15 ～ 32℃（20℃以上を推奨）、湿度：35 ～ 80%（ただし結露のないこと）		
	非動作時	温度：5～40℃　湿度： 20～80%（ただし結露しないこと）		
付属品		専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディア切り離し用ナイフ替え刃、クリーニングキット、ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか		

※製品本体の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

*1

印刷／カッティング長さは、アプリケーションソフトやドライバによる制限を受けます。

*2

・当社PET フィルム、1 m 印刷時
・温度：25℃、湿度：50%

*3

プリントヒーターまたはドライヤーを使用する場合は保証対象外です。

*4

以下の条件であること。

・メディア種類：3M Scotchcal Mastercut Film
・ロールメディアをシャフトの上にセットする
・〔サキオクリ〕メニューが〔ユウコウ〕に設定されていること
・サイドマージン：左右とも25 mm 以上
・フロントマージン：35 mm 以上
・メディアの伸縮は除く

反復精度保証範囲

・幅610 mm を越えるメディアの場合：長さ4000 mm
・幅610 mm 以下のメディアの場合：長さ8000 mm

*5

・メディア送り方向の長さが3000 mm 以内であること
・温度：25℃
・メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く

*6

・メディアの種類：当社PET フィルム
・データサイズ：メディア送り方向 1000 mm、キャリッジ移動方向 1346 mm
・ラミネート加工なし
・メディア再セット時にクロップマーク4 点を自動検出する
・カッティング時、〔サキオクリ〕メニューが〔ユウコウ〕に設定されていること
・温度：25℃
・メディアの斜行、伸縮による影響を除く

*7

・電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5～20分程度必要となります。
・環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。

*8

動作環境